

# AUDIOVOLT

## Nissan Qashqai extra informatie handleiding

Lees de algemene handleiding eerst

### Telefoon verbreekt of verbreekt automatisch tijdens gebruik

**Probleem:** Je telefoon verbreekt de verbinding tijdens gebruik of gesprekken worden automatisch beëindigd.

**Oplossing:** Dit duidt meestal op een verkeerd geselecteerde canbus.

- De rode canbus is voor "simple soft".
- De zwarte canbus is voor "raise".

Controleer of de juiste canbus is ingesteld voor jouw specifieke situatie. Als deze verkeerd om zijn ingesteld, kan dit het probleem veroorzaken.

---

### Handmatig schakelen naar de 360-camera en automatisch de voorcamera tonen na achteruitrijden Voer eerst de canbus update uit zoals omschreven in de algemene handleiding

**Probleem:** Je wilt handmatig kunnen schakelen naar de 360-camera, maar na het gebruik van de achteruitversnelling schakelt het systeem automatisch over naar de voorcamera.

**Oplossing:** Je kunt dit aanpassen via de Car-app op je systeem:

1. Open de Car-app.
2. Ga naar de veelvoorkomende instellingen (common settings).
3. Schakel de optie voor de 360-camera in, zodat deze handmatig geactiveerd kan worden via een visuele knop op het display.
4. Ga vervolgens naar Settings (Instellingen) > Camera > Vertraging stoppen (Stop delay).
5. Zoek de optie "Auto turn to front camera" en schakel deze uit. Dit zou het probleem moeten oplossen.

# AUDIOVOLT

---

## Muziek stopt tijdens het gebruik van de 360-camera

**Probleem:** Wanneer je de 360-camera gebruikt, stopt de muziek met afspelen.

**Oplossing:** Dit kun je aanpassen in de volume-instellingen:

1. Ga naar Settings (Instellingen) > Volume.
2. Zoek de optie "Reverse volume" (Achteruitrijvolume).
3. Schakel deze optie uit. Hierdoor moet de muziek blijven spelen wanneer de 360-camera actief is.

## Nissan qashqai met Bose

Bij de Nissan Qashqai (2014–2019) met het originele Bose audiosysteem is het noodzakelijk om de externe versterker correct aan te sturen.

De Bose versterker wordt in dit model geactiveerd via een AMP-aansturingsdraad (remote 12V). Om de versterker te laten inschakelen moet deze draad worden verbonden met de AMP output (bruine draad) van de radio.

De AMP-uitgang van de radio (12V) bevindt zich op de bredere witte connector aan de achterzijde van de radio. Op deze connector bevinden zich ook onder andere de tulp-aansluitingen (RCA) en de microfoonaansluiting.

Controleer vóór het verbinden altijd of de positie van de AMP-draad correct is. Zet hiervoor eerst de originele radio aan en meet of er 12 volt op deze draad aanwezig is wanneer de radio wordt ingeschakeld.

Verbind pas daarna de AMP-uitgang van de radio met de Bose versterker-aansturingsdraad van de auto. ⚠ Let op: Bij twijfel over de juiste aansluiting adviseren wij om een specialist te raadplegen om schade aan het audiosysteem te voorkomen.

